

## FICHA TÉCNICA

### Esmalte 3en1



#### Producto:

Recubrimiento 100% alquídico de acabado brillante y/o mate, secado al aire, con inhibidor de óxido, evita lijar y contiene propiedad anticorrosiva, lo cual le permite aplicar directo al metal, previamente alistado, excelente cubrimiento, durable, protección y acabado en un solo paso.

#### Tipo: Esmalte 3en1

Acabado: Brillante y/o Mate

Color : Blanco-negro-gris

PH:N.A

Disolución por volumen : +/- 20%

Disolvente: Thinner Ext o Varsol en volumen de 15% si es aplicado con brocha y rodillo 20% a 25% si es con pistola

Estado de la superficie:

Buena Limpieza y libre aceites, grasa y polvo.

Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con masilla poliéster K100

Observaciones:

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado

#### Datos varios:

Desidad/Peso kls gl: Aprox 4

Rendimiento: Superficie nueva 18 a 22 M2/gal  
Superficie repinte 25 a 30 M2/gal

Viscosidad: 95 -100 KU a 25°C

Poder Cubriente >94

Secado: Al tacto 2 a 3 horas -  
para manejo 8 horas

Presentación: Galón y 1/4 de galón

NO CONTIENE NI PLOMO NI CROMO

Almacenamiento recomendado: 1 año

Producto inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

Aplicar en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Transportar con las precauciones normales para productos químicos. UN 1263

**Mantener fuera del alcance de los niños.**



**Fabricado por:**

Servicio al cliente  
Car 7 42-01 León XIII

tel: 7823552- 3103442070  
pintulider@gmail.com