

COMERCIALIZADORA



S.a.S

Nit: 900589081-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS, FABRICANTE DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS KORA-SOACHA TV - Nº 3-01 LEON XIII
7823552 -310 3442070 PINTULIDER@ GMAIL.COM



FICHA TÉCNICA

MARZO 2015

PRODUCTO PVA ACRILICO KORA INTERIORES Y EXTERIORES

Producto: PVA

Tipo: PVA ACRILICO KORA INTERIORES Y EXTERIORES

Acabado: Pelicula Brillante, duradera y lavable

Color: Terminado incoloro

Viscosidad a20°C: Original en ku 105-100

Disolución por volumen : +/- 25%

Disolvente: Agua en volumen de 25% si es aplicado con brocha y rodillo.

Superficie de aplicación: Cemento madera y estuco, ladrillo, carraplast

Estado de la superficie: Buena Limpieza y libre de Grasa y HUMEDAD

Observaciones: Sellante de superficies porosas, ladrillo, pañete, madera, tejas en asbesto, para mejorar la adherencia de los vinilos, ideal para preparación de rusticos carraplast, graniplast.

Secado: Aplicar una mano y dejar secar 2 a 3 horas.

Datos varios:

Molienda: 4 ½ -5

Peso kls/ gl: 4.3

Rendimiento: 20 a M2 /6l

Adherencia: 80%

% solidos de peso 50+/- 2

PH: 8.7

Envases: galon-cuarto-caneca-tambor

Almacenamiento recomendado: 1 año

control de calidad