

FICHA TÉCNICA

VINILO ACRÍLICO



Descripción:

Vinilo 100% Acrílico, bajo en VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) diluible en agua para uso exterior, de alta resistencia con máxima protección contra el ataque de hongos y algas. No contiene plomo ni cromo.

Uso en fachadas, muros, paredes de cemento, concreto, yeso. En zonas exteriores Patios, terrazas, ladrillo sin esmaltar y láminas de fibrocemento. Lavar después de 30 días con jabones de tocador.

Preparación de la superficie:

- Buena Limpieza y libre grasa polvo y humedad
- Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos como estuco KORA que puedan afectar el acabado.
- Remueve con cepillo o grata la cal o carburo.
- No aplique sobre cal, carburo o similares, no mezcle con pinturas base aceite.
- Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10 min para que actúe) lave con abundante agua y deje secar.
- No lave con ácidos fuertes ya que estos pueden afectar el acabado del producto. Lave con jabón de tocador.

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado



FICHA TÉCNICA

VINILO ACRÍLICO



Datos Técnicos

PROPIEDADES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
viscosidad (25° c)	Ku	< 10 unidades
Densidad (25° c)	Klg/Galón	109-112
Solidos en peso	%	5.2-5.4 kg /gal
Contenido de solidos fracción en Volumen	%	50 +/- 6%
Finura de la dispersión	Hegman	Mínimo 4
Tiempo de secado	Horas	- Al tacto 30 minutos - Repinte 2 a 3 horas - Secado Máximo 4 Horas
Poder Cubriente	%	< 96%
Resistencia a la abrasión	ciclos	Min 400
Remoción de manchas	%	Min 80
Resistencia al agua		No presenta cambios notorios de color, arrugamiento y/o ampollamiento.
Resistencia al álcali		No presenta cambios notorios de color, arrugamiento y/o ampollamiento.
Entizamiento		No presenta
Vida útil		3 Años



FICHA TÉCNICA

VINILO ACRÍLICO



Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando se den las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento adecuados recomendada incluida en la ficha técnica del producto. De no cumplir las anteriores condiciones no habrá garantía.

Producto fabricado a base de agua no presenta riesgo de explosión o incendio. Su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes y gafas de seguridad.

En caso de derrame recoja el producto en recipientes para evitar contaminación.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición.

No vierta el producto en desagües, sobre suelos, quebradas o ríos

Si va a manejar el producto por más de un mes no agregue agua ya que dañaría el producto.

Para mayor información comuníquese en nuestras líneas 310 3442070 – 7823552.

Producto fabricado por **COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS**

