

FICHA TECNICA

MASILLAS NITROCELULOSICA IND

5 abril 2019



Producto: Producto a base de nitrocelulósica fabricado con materias primas de excelente calidad que generan buena adherencia, dureza, rápido secado, excelente lijabilidad y facilidad de aplicación. No absorbe el color final y no se contrae.

Se utiliza para rellenar, corregir y emparejar pequeñas imperfecciones, rayones, desniveles y abolladuras no muy profundas en superficies metálicas y de madera

Colores : Blanco - Rojo- Negro - Gris

Acabado: Mate

Disolución: No requiere

Peso kls/ gal: Aprox 5kls

Rendimiento: Superficie nueva 30 a 35 M2/gal

Secado 25°C: Al tacto 15 a 20 mint
Manipulación 50 a 60 minut

% Solidos: 60%>

- a) Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.
 - b) El rendimiento está sujeto al estado de la superficie y al espesor de aplicación.
- Estado de la superficie: Buena Limpieza eliminado grasa, polvo y residuos de silicona

No se debe mezclar con pinturas que no sean nitrocelulósicas debido a la incompatibilidad de los sistemas.

Presentación: Galón y cuñete

NO CONTIENE NI PLOMO NI CROMO

Almacenamiento recomendado 1 año

Producto inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

Aplicar en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantengase alejado del alcance de los Niños

Transportar con las precauciones normales para productos químicos. UN 1263

Fabricado por:
Servicio al cliente
Car 7 42-01 León XIII
tel: 7823552- 3103442070
pintulider@gmail.com

COMERCIALIZADORA

S.A.S