

FICHA TECNICA

MASILLA JOINT COMPUND



Producto: Masilla plástica lista para usar, en interiores como estuco y como masilla para tratamiento de juntas en placas de yeso (drywall), De excelente adherencia y alto poder de relleno, fácil aplicación y lijado, da un acabado blanco, lisos proporcionando mejor adherencia y rendimiento a la pintura.

Acabado: Terso, liso Color : Blanco

Superficie de aplicación:

Como **Estuco Plástico**: Aplique de dos a tres capas de producto. Extienda con llana el producto de forma horizontal y luego vertical para lograr mejores resultados de nivelación, rendimiento. Deje secar muy la primera capa, e inicie la aplicación de la segunda corrigiendo imperfecciones y emparejando la superficie. Aplique una tercera capa para lograr un acabado suave y terso. Permita tiempo de secamiento adecuado entre capas, y por ultimo lijear con 180 o 220 imperfectos.

Para Drywall: Aplique una capa de producto en la unión entre las placas y coloque la cinta de papel centrada, presionándola, asegurándola y retirando el exceso de masilla con la espátula. Deje secar de 8 a 12 horas, antes de proceder con otras capas. Aplique también la masilla en las áreas de los tornillos de fijación. Aplique de 2 a 3 capas adicionales extendiéndose aproximadamente 10 a 12 cm desde el centro de la cinta hacia afuera hasta lograr un acabado suave y terso. Permita tiempo de secamiento adecuado entre capas.

Estado de la superficie: Buena Limpieza y libre grasa polvo y humedad

Observaciones: Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado

Secado: Para primera capa 4 horas, variable de acuerdo al espesor de la capa.

Datos varios:

Peso Aprox kls/ CUÑ : 28kls Balde:15Kls Galón: 6kls 1/4: 1kl

Rendimiento: Superficie nueva lisas en buen estado. cantidad 28kls Aprox 15 a 18 mts

Su rendimiento es variable de acuerdo al estado y tipo de superficie, así como la aplicación.

Estabilidad: No presentar separación, Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible.

Componentes: Agua - Carbonatos - Aditivos

Viscosidad a 25 °C : 140 – 160 rpm.

Presentación: Galón - cuarto - Balde - Cuñete

Almacenamiento recomendado: 1 año

Producto NO inflamable. UN: N.R

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utiliza gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).



Fabricado por:
Servicio al cliente
Car 7 42-01 León XIII
tel:7823552- 3103442070
pintulider@gmail.com