

FICHA TECNICA

GRANIPLAST

5 abril 2019



Producto:

Recubrimiento a base de resinas acrílicas y grano de cuarzo, listo para aplicar, decorativo y resistente. Excelente adherencia sobre pañete, concreto, piedra y paneles de yeso y fibrocemento. Reemplaza el sistema de pintura en fachadas de concreto, se aplica en interiores y exteriores con acabado texturado tipo rayado. El graniplast permite un sellado correcto de sus muros, pequeñas fisuras y disimula algunas imperfecciones en la pared.

- No se debe aplicar sobre superficies metálicas
- Permite repinte con pinturas acrílicas

Colores: variedad de tonos planos No metalizados

Acabado: Texturado Mate

Disolución: Producto listo para usar

Rendimiento: Por kilo 3.5 kls x 1 mt²

Secado 25°C: 4 a 6 horas Secado total 48 horas

Presentación: Cuñ 30 kls - Tambor 300 kls

solidos %: 75% +/-

Estabilidad del producto:

La estabilidad del producto en envase original es de 10 meses a partir de la fecha de fabricación. Una vez destapado el producto debe ser usado lo más pronto posible para evitar la formación de natas.

Información de Seguridad:

Producto NO inflamable.

Use guantes y gafas

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantener fuera del alcance de los niños.



Fabricado por:

Servicio al cliente

Car 7 42-01 León XIII

tel: 7823552- 3103442070

pintulider@gmail.com